

部品交換要領書

アパートドア2FD・アミティⅡ・リフォームドア・玄関引戸H=2000
・玄関引戸40型・店舗ドアHD=1835・勝手口ドア2KD
郵便ボックス

HHW12-145
2015年5月発行

**YKK
AP**

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

同梱されているもの

郵便ボックス	交換要領書
K-32686  1 個	 1 枚

※取付ねじは同梱されていません。
現在取り付けている取付ねじを使用してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
 1 本

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

1 郵便ボックスの取りはずし



室内側よりプラスドライバーで取付ねじをはずして、郵便ボックス(室内側)・ポストガイド(室内側)・ポスト口(室外側)をはずす。

※取付ねじをはずすと、ポスト口がはずれます。落下にご注意ください。

※取りはずしたポストガイド・ポスト口および取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品交換要領書

アパートドア2FD・アミティⅡ・リフォームドア・玄関引戸H=2000
・玄関引戸40型・店舗ドアHD=1835・勝手口ドア2KD
郵便ボックス

HHW12-145
2015年5月発行


**YKK
ap**

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

1 郵便ボックスの取り付け



- ①室内側よりポストガイドを取付穴に差し込む。
- ②室外側よりポスト口、室内側より郵便ボックスを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。